

CINTA DE ASBESTO

Descripción:

Es una cinta tejida a base de filamentos de fibra de crisolito de asbesto con un porcentaje de 85% de asbesto, sin ningún tipo de tratamiento o impregnación. Esta tela es de color blanco, posee una resistencia a la tensión moderada y una temperatura de servicio continuo también moderada, aunque en periodos intermitentes puede soportar temperaturas altas. Posee una baja conducción térmica, es resistente a la corrosión, posee un alto índice de filtrado y un bajo factor de encogimiento.

Características:

- Estas cintas pueden ser terminadas o tratadas con distintos materiales como recubrimientos ahulados para mejorar algunas de sus características.

Aplicaciones:

Es recomendado para su uso como aislamiento térmico en diversas áreas y aplicaciones tales como aislamientos para tuberías, ductos, y otros equipos industriales; fabricación de juntas para calderas, empaques de autoclaves, puertas de hornos, cortinas de protección, entre otros. La presentación en cinta facilita su instalación en tuberías y ductos de diámetros pequeños sin la necesidad de desinstalación y la fabricación de empaques de sección corta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

RANGOS DE OPERACIÓN

PARÁMETRO VALOR Temperatura máxima 400°C

Temperatura máxima continua 250°C

Estilo de

tejido Plano Densidad 0.70 g/cm³

Pérdida de peso máxima 28%

