



Av. Diego Díaz de Berlanga #456 Col. Santo Domingo,
San Nicolás de Los Garza, N.L. CP. 66447

ventas@homersis.com

81-22-61-33-89

81-22-35-89-61

www.homersis.com

NEOPRENO COMERCIAL

Descripción:

Elastómero de uso general de precio económico, bueno para elaborar bridas, empaques, costados de bandas transportadoras, soportes, amortiguadores y todo tipo de aplicaciones de hule en donde se requiera elasticidad a bajo costo. Compuesto con altos factores de absorción de energía ideal para absorber sonido, vibraciones y trepidaciones.

Aplicaciones:

Las tecnologías modernas de construcción llevan a diseño de estructuras, muros y lozas cada vez más ligeros requiriéndose materiales absorbentes de energía vibratoria. El neopreno comercial es el material indicado para colocarse entre lozas y muros para aislar pisadas y sonidos en el rango de 200 a 1500 hz. Excelente como aislante de vibración, trepidación y sonido en estructuras contiguas. Sus características IMPERMEABILIZANTES lo hacen especialmente útil para detener filtraciones de agua entre pisos y muros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Dureza Shore "A": 65+-5

Resistencia a la Tensión Mínima: 250 Psi

Elongación Mínima: 250 %

Rango De Temperatura: -25 °C A 80°C

Derivados Del Petróleo: Regular

Aceites: Malo

Ácidos Concentrados: Mala

Ácidos Diluidos: Regular

Intemperie: Bueno

Abrasión: Regular

Fricción: Bueno

