



Av. Diego Díaz de Berlanga #456 Col. Santo Domingo,
San Nicolás de Los Garza, N.L. CP. 66447
ventas@homersis.com
81-22-61-33-89
81-22-35-89-61
www.homersis.com

TELA DE ASBESTO

Descripción:

Se recomienda para envolver o cubrir cualquier elemento donde haya calor, para juntas de tuberías de vapor, cubiertas para fabricación de ropa para protección de personas como guantes y batas y muchas aplicaciones diversas donde puede emplearse. Se presenta en tela tejida con hilos de asbesto tramados de color blanco. Está tejida en ancho de 100 cm y espesores de 1/16" y 1/8".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Temperatura de Servicio 260°C (500°F) grado comercial.

PESO: 1.320 – 2.00 KG/M2 (APROX. 39 OZ/YD2)

TOLERANCIA DE +- 8%

ESPESOR: 0.082 PULGADAS TOLERANCIA DE +-8%

**TEMPERATURA DE SERVICIO: DE 120°C (248°F) A 260°C (500°F),
DEPENDIENDO DEL LUBRICANTE Y/O
RECUBRIMIENTO UTILIZADO. CON
EXCURSIONES PICO DE 426°C (800°F).**

CONSTRUCCIÓN: 7.48 HILOS/CM TOLERANCIAS +-3%

PIE: 2.9 HILOS/CM TOLERANCIAS +-8%

