



Av. Diego Díaz de Berlanga #456 Col. Santo Domingo, San Nicolás de Los Garza, N.L. CP. 66447

ventas@homersis.com

(+52) 81-22-61-33-89

(+52) 81-22-35-89-61

TELA FIBRA DE VIDRIO ALUMINIZADA 1/64" 0.016"X 59"

Descripción:

La tela de fibra de vidrio aluminizada tiene propiedades más altas de resistencia a temperaturas muy altas, alta durabilidad, reflexión del calor, resistencia al vapor, etc. Es un material excelente para revestimiento reflectante térmico.

Características:

- Buena resistencia a la tracción y al desgarro.
- Peso ligero, espesor fino.
- 95% reflectante térmico radiante.
- Buena resistencia al agua y al vapor.
- El retardante de llama puede clasificarse según la parte 5 de la OMI.

Aplicaciones:

- Revestimiento térmico.
- Envoltura de tuberías.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso Nominal: $\pm 10\%$ / 13 oz/yd² (0.450 kg/mt²)

Color: Blanco.

Espesor: $\pm 5\%$ / 0.016" (1/64") (0.4 mm)

Anchos: 60" 1.52 mts

Largo: 54.68 yd 50 mts

Construcción Nominal: URDIMBRE TRAMA

Temp. de Trabajo Aluminizado: 302°F 120°C

Temp. de Trabajo de Fibra de Vidrio: 550°C

