



Av. Diego Díaz de Berlanga #456 Col. Santo Domingo, San Nicolás de Los Garza, N.L. CP. 66447

ventas@homersis.com

(+52) 81-22-61-33-89

(+52) 81-22-35-89-61

TELA FIBRA DE VIDRIO NATURAL 1/8" **0.125"X40" / 0.125"X60"**

Descripción:

La tela de vidrio se fabrica con hilo de fibra de vidrio. Es eficiente para el aislamiento térmico. es más suave debido al hilo suelto, la tela de vidrio es muy compatible con el acabado húmedo y funciona en las mejores condiciones.

Características:

Usada para protección de soldadura chispa ligera, aislamiento, empaques, juntas de expansión, almohadillas aislantes removibles, protectores de tuberías, mangueras, válvulas y contención de calor, sellos para puertas de hornos, mantas contra incendios y más.

Ventajas:

- Resistente, flexible y versátil.
- No es peligroso para los trabajadores.
- Cumple con las especificaciones militares para construcción naval y reparación.
- Se puede cortar, coser y cerrar con anillos muy bien.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso Nominal: $\pm 10\%$ / 60 oz/yd² (2.000 kg/mt²)

Color: Blanco

Espesor: $\pm 5\%$ / 0.125" (1/8") (3.00 mm)

Anchos: 40" o 60" (1 mt) o (1.52 mt)

Largo: 32.80 yd 30.00 mt

Construcción Nominal: URDIMBRE: 4.0 TRAMA: 3.5

Temp. de Trabajo: 1000°F 538°C

Resistencia de la Ruptura: N/A

