



Av. Diego Díaz de Berlanga #456 Col. Santo Domingo, San Nicolás de Los Garza, N.L. CP. 66447

ventas@homersis.com

(+52) 81-22-61-33-89

(+52) 81-22-35-89-61

TELA FIBRA DE VIDRIO SILICONIZADA 1/64" 0.018X59"

Descripción:

Está hecho con un revestimiento de tela de vidrio e impregnado con caucho de silicona. La fibra de vidrio revestida es resistente y soporta el castigo industrial. Es la solución ideal para la capa externa de almohadillas aislantes removibles en tuberías, válvulas, juntas y más. También se puede fabricar en mantas y cortinas para chispas de soldadura de uso ligero.

Características:

El revestimiento de goma de silicona por ambos lados proporciona una superficie antideslizante cuando se usa como revestimiento de piso en áreas de mucho tránsito.

Ventajas:

Las telas recubiertas de goma de silicona proporcionan una resistencia superior al agua, al aceite y al calor. Alta resistencia a la abrasión es fuerte, duradera y al quemar genera poco humo (toxicidad baja). La tela se deja coser o cerrar con anillos muy bien.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso Nominal: $\pm 10\%$ / 18 oz/yd² (0.620 kg/mt²)

Color: Gris

Espesor: $\pm 5\%$ / 0.018" (1/64") (0.40 mm)

Anchos: 60" 1.52 mt

Largo: 50.30 yd 46 mt

Construcción Nominal: URDIMBRE: 48 TRAMA: 31

Temp. de Trabajo: 1000°F 537°C

Temp. de Trabajo del Silicon: 500°F 260°C

Resistencia de la Ruptura: N/A

