



Av. Diego Díaz de Berlanga #456 Col. Santo Domingo, San Nicolás de Los Garza, N.L. CP. 66447

[ventas@homersis.com](mailto:ventas@homersis.com)

(+52) 81-22-61-33-89

(+52) 81-22-35-89-61

## CINTA FIBRA DE VIDRIO PREMIUM CON VERMICULITA

### Descripción:

Las cintas son ligeras y no irritantes son el resultado de más de 30 años de innovación continua en tecnologías de tejido y revestimientos, la tela tiene una potencia de 1000°F (538°C) continuos y permanece estable a 1500 ° F (815°C) con el revestimiento de vermiculita.

### Características:

El revestimiento de vermiculita actúa como una armadura superior resistente al calor para usar en pequeñas líneas de vapor, cubiertas de manguera, juntas de expansión y envolturas de múltiples tuberías.

### Ventajas:

- Temperaturas hasta (1500°F) (815°C) Continuos dependiendo de la aplicación.
- 100 % fibra de vidrio

| DATOS TÉCNICOS         | ANCHO EN IN | ANCHO EN CM | PESO    |
|------------------------|-------------|-------------|---------|
| ANCHOS NOMINALES:      |             |             |         |
|                        | 2 in        | 5.1 cm      | 2.00 kg |
| NOMINAL THICKNESS      | 0.0625 in   | 1.586 mm    |         |
| LARGO:                 | 32.80 yds   | 30 mts      |         |
| TEMPERATURE RESISTANCE | 1000°F      | 538°C       |         |

