



Av. Diego Díaz de Berlanga #456 Col. Santo Domingo, San Nicolás de Los Garza, N.L. CP. 66447

ventas@homersis.com

(+52) 81-22-61-33-89

(+52) 81-22-35-89-61

TELA FIBRA DE VIDRIO C/ACERO 1/16" **0.062"X40"**

Descripción:

La tela de vidrio está hecha con hilo de fibra de vidrio tiene una mejor propiedad de aislamiento térmico y es más suave, la tela de vidrio texturizado es muy compatible con el acabado húmedo y funciona en las mejores condiciones, reforzada con alambre de acero inoxidable, tejida con hilo de vidrio reforzado con alambre texturizado. Posee buena flexibilidad y mantiene buenas propiedades mecánicas en exposición a altas temperaturas. Está tejido liso por vidrio texturizado tiene un excelente desempeño en el aislamiento térmico.

Características:

- Alta resistencia y durabilidad
- Clasificación de resistencia a altas temperaturas 650°C
- Irritación de la piel suave y baja

Aplicaciones:

Manta de soldadura, Astillero, Chaqueta de aislamiento extraíble lado caliente, Aislamiento de juntas de expansión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso Nominal: $\pm 10\%$ / 35.40oz/yd² 1.200 Kg/m²

Color: Blanco

Espesor: $\pm 5\%$ / 0.062" (1/16") 1.58 mm

Anchos: 40" 1 mt

Largo: 32.80 yd 30.00 mt

Construcción Nominal: URDIMBRE TRAMA

Temp. de Trabajo: 1202°F 650°C

Resistencia de la Ruptura: N/A

