



Av. Diego Díaz de Berlanga #456 Col. Santo Domingo, San Nicolás de Los Garza, N.L. CP. 66447

ventas@homersis.com

(+52) 81-22-61-33-89

(+52) 81-22-35-89-61

TELA FIBRA DE VIDRIO C/PTFE ANTIESTÁTICA 1/64" 0.018"X60"

Descripción:

Es una tela de fibra de vidrio recubierta de PTFE antiestática por un solo lado, se utiliza especialmente para la construcción de cubiertas aislantes removibles. El recubrimiento de PTFE tiene excelentes propiedades de resistencia a altas temperaturas, resistencia al fuego y resistencia química.

Características:

- Es una tela antiestática
- La tela de fibra de vidrio recubierta de teflón ofrece resistencia a la intemperie.
- No se pega a la máquina de coser.
- Excelente resistencia al agua, a los rayos UV, al aceite y a los productos químicos.

Aplicaciones:

Chaqueta aislante extraíble, fundas; tubos, cubiertas exteriores; cubiertas de aislamiento de válvulas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso Nominal: $\pm 10\%$ / 17 oz/yd² (0.580 kg/mt²)

Color: Negro

Espesor: $\pm 5\%$ / 0.018" (1/64") (0.40 mm)

Anchos: 60" 1.52 mt

Largo: 54.68 yd 50 mt

Construcción Nominal: URDIMBRE TRAMA

Temp. de Trabajo: 572 °F 300°C

Temp. de Trabajo PTFE: 500°F A 572°F 260°C A 300°C

Resistencia de la Ruptura: N/A

