



Av. Diego Díaz de Berlanga #456 Col. Santo Domingo, San Nicolás de Los Garza, N.L. CP. 66447

ventas@homersis.com

(+52) 81-22-61-33-89

(+52) 81-22-35-89-61

TELA FIBRA DE VIDRIO CON PTFE POR AMBOS LADOS / 0.018" X 60"

Descripción:

Es una tela de fibra de vidrio recubierta de PTFE por los lados, se utiliza especialmente para la construcción de cubiertas aislantes removibles. El recubrimiento de PTFE tiene excelentes propiedades de resistencia a altas temperaturas, resistencia al fuego y resistencia química. Alta resistencia a la abrasión es fuerte, duradera y al quemar genera poco humo. Toxicidad baja

Características:

- La tela de fibra de vidrio recubierta de teflón ofrece resistencia a la intemperie.
- No se pega a la máquina de coser.
- Excelente resistencia al agua, a los rayos UV, al aceite y a los productos químicos.

Aplicaciones:

Chaqueta aislante extraíble, fundas; tubos, cubiertas exteriores; cubiertas de aislamiento de válvulas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso Nominal: $\pm 10\%$ / 18 oz/yd² (0.610 kg/mt²)

Color: Gris

Espesor: $\pm 5\%$ 0.018" (1/64") (0.45 mm)

Anchos: 60" 1.52 mt

Largo: 54.68 yd 50 mt

Construcción Nominal: URDIMBRE TRAMA

Temp. de Trabajo del PTFE: 572 °F 300°C

Temp. de Trabajo fibra de vidrio: 1000°F 538°C

Resistencia a la Ruptura: A lo largo : 400 LBS/INCH

A lo ancho : 350 LBS/INCH

